



## Présentation de BlueBox Lite

LA NOUVELLE SOLUTION
TÉLÉMATIQUE DESTINÉE
AUX GROUPES POULIEMOTEUR POUR PORTEURS
DE THERMO KING POUR
LES GROUPES B-, V- ET
VX-SERIES.

Recevez les informations essentielles du contrôleur, ainsi que les températures, positions et autres données cruciales en quasi instantané grâce à la connectivité 4G et à une fréquence de rafraîchissement élevée. Accédez aisément aux données grâce à notre abonnement économique TracKing.

Avec le module BlueBox Lite, plus besoin d'installer un enregistreur de données séparé, puisqu'il s'interface aisément à votre contrôleur DSR.

Pour être conforme à la norme européenne EN12830, il suffit d'ajouter l'enregistreur de données TouchLog.

De plus, il vous permet d'intégrer les données collectées à partir du groupe poulie-moteur à n'importe quel site Web tiers ou système back-end.





FONCTIONNALITÉS	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIVITÉ GPS	GNSS	GPS, GLONASS, GALILEO
COMMUNICATIONS	4G	2G, 3G, 4G
CARTE SIM	DOUBLE SIM	OUI
PORTS SÉRIE	1X RS232, 1X RS485	OUI
MÉMOIRE	MÉMOIRE FLASH INTERNE DE 128 MO	
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (NOMINALE)	À 12 V< 36 mA	
BOÎTIER	IP41	
GPIO	2 ENTRÉES NUMÉRIQUES ET 1 ENTRÉE ANALOGIQUE	
DIMENSIONS (EN CM)	LXLXH	65 X 56,6 X 20,6
CERTIFICATIONS D'ORGANISMES	INDUSTRIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	CE/RED, UKCA, EAC, E-MARK, RoHS, REACH
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	PLAGE : DE -20 °C À +85 °C	
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	PLAGE : DE -20 °C À +85 °C	
HUMIDITÉ RELATIVE DE STOCKAGE	DE 5 À 95 % (SANS CONDENSATION)	
POIDS ÉQUIPEMENT + BOÎTIER + BATTERIE	55 g	



Pour plus d'informations europe.thermoking.com

DE 10 À 30 V CC

Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous dealers.thermoking.com

